



## TIMBER FRAME ROLL 37

Onbeklede minerale wolplaat  
in rolvorm met lambda 37



Houtskeletbouw  
(gevel, dak en  
vloerelementen)

- ✓ Speciale breedtes voor houtskeletbouw
- ✓ Hoge thermische prestaties

### R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Rollen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
3,20	120	7.000	580	2	8,12	18	146,16	D	2143266
3,60	135	5.500	580	2	6,38	18	114,84	D	2142682
3,75	140	5.500	380	3	6,27	18	112,86	D	2141973
3,75	140	5.500	580	2	6,38	18	114,84	D	2142493
4,55	170	4.500	380	3	5,13	18	92,34	D	2141974
5,10	190	4.000	580	2	4,64	18	83,52	D	2142944
5,90	220	3.500	580	2	4,06	18	36,54	D	2142946
7,00	260	3.000	580	2	3,48	18	62,64	S	2141978
7,00	260	3.000	600	2	3,60	18	64,80	S	2141980

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

### TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Warmtegeleidingscoëfficiënt (<math>\lambda_D</math>)</li> <li>· Brandklasse (EUROKLASSE)</li> <li>· Dikketolerantie</li> </ul>	<b>0,037 W/m.K</b> <b>A1</b> <b>T2</b>
<b>Specifieke productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Waterdampdoorlatendheid</li> <li>· Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS)</li> <li>· Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand AFR)</li> </ul>	<b>1 MU</b> <b>&lt; 1,0 kg/m<sup>2</sup></b>  <b>≥ 5 kPa.s/m<sup>2</sup></b>
<b>Andere kenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	<b>18 ≤ p &lt; 20</b>



**TIP**

Het aanbrengen van een dampscherm is noodzakelijk om de lucht- en dampdichtheid van de constructie te verzekeren!