

SPINVLIES TAPE

VAST-R® Spinvlies tape is een enkelzijdig klevende tape gemaakt van polypropyleen nonwoven en voorzien van een VAST-R® high performance kleefstrook met releaselaag. VAST-R® Spinvlies tape is hierdoor geschikt voor het plakken van membranen met een releaselaag op hout constructies.

Toepassing

VAST-R® Spinvlies tape dient toegepast te worden voor het wind- en waterdicht sluiten van spinvliesfolies in gevel- en dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen, het wind- en waterdicht afsluiten van overlappen, als het aansluiten van spinvliesfolies als Polytex®, Miotex® en TAFTEX® op constructies dient met VAST-R® Spinvlies tape verwerkt te worden. VAST-R® Spinvlies tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

Verwerking

VAST-R® Spinvlies tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van VAST-R® Spinvlies tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtballen verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

Omschrijving

VAST-R® Spinvlies tape

Afmeting

75 mm x 25 m

Hoeveelheid

8 rol / doos

Artikelnr.

8107502504

EAN code

8714672005202

Specificaties

Kleur Grijs	Kleefkracht op staal 38 N / 25 mm
Materiaal PP-vlies	
Lijmlaag Gemodificeerd arcylaal	Schutlaag Gesiliconiseerd papier
Opslag Donker, droog, 10 °C tot 20 °C	
Temperatuurbestendigheid -40°C tot + 80°C, 120°C	Verwerkingstemperatuur Vanaf 0°C

