

# Tyvek®

## TAPE



Tyvek® tape is een eenzijdige HDPE tape voorzien van een dikke laag gemodificeerde acrylkleefmiddel op waterbasis en een gesiliconiseerde papieren schutlaag. Uitstekende weerstand tegen de tijd, water, vocht, de weerselementen en chemische stoffen. Tyvek® tape kan gebruikt worden voor het afdichten van membranen en is bijzonder geschikt voor het herstellen van schade aan Tyvek® Roofliner, Tyvek® Firecurb™ Housewrap en Polytex®Pro.

### Toepassing

Tyvek® tape dient toegepast te worden voor het wind en waterdicht afsluiten van Tyvek® membranen in gevel- of dakconstructies. Zowel het duurzaam repareren van beschadigingen, afsluiten van overlappen of nieten, als het aansluiten van Tyvek® membranen op constructies dient met Tyvek® tape verwerkt te worden. Tyvek® tape kan direct worden verkleefd op houten of stalen ondergronden.

### Verwerking

Tyvek® tape moet worden aangebracht op een stof- en vetvrije, droge ondergrond, om een goede hechting te waarborgen. Voor het aanbrengen van Tyvek® tape de releaselaag verwijderen en de tape op het midden van de naad / overlap aanbrengen. De tape goed aandrukken en nawrijven zodat luchtbelletjes verdwijnen en er een optimale duurzame hechting ontstaat.

### Omschrijving

Tyvek® tape

### Afmeting

75 mm x 25 m

### Hoeveelheid

8 rol / doos

### Artikelnr.

8107502500

### EAN code

8714672003710

### Specificaties

Kleur <b>Wit met blauwe bedrukking</b>	Kleefkracht op staal <b>25 N / 25 mm</b>
Materiaal <b>HDPE</b>	
Lijm laag <b>Gemodificeerd acrylaat</b>	Schutlaag <b>Gesiliconiseerd papier</b>
Temperatuurbestendigheid <b>- 40°C tot + 100 °C</b>	Verwerkingstemperatuur <b>Vanaf 0 °C</b>
Opslag <b>Donker, droog, 10 °C tot 20 °C</b>	

